W16BR 说明书　　双面印刷 做成折页　　尺寸：630*90mm(折叠前尺寸)，90*90mm (折叠后尺寸)

(绿色线框以内是印刷区域，绿色虚线是折痕线，绿色线框和绿色虚线都不要印出来)

TECHNI-POWER

MAGNETIC RECHARGEABLE



1207144

INSTRUCTION

Please read the instruction carefully and keep it properly.

Parameter

Charging interface: DC5.5/2.1
Electric core: Double section 18650 lithium ion
Capacity: 7.4 V 2600 mAh
Charging voltage: 12 V / 24 V
Charging current: 700 mA (12 V) / 350 mA (24 V)
Charging time: About 4 h
Discharging time: About 6.5 h *Over charge, over discharge protection*

7 modes	30 LED	12/24V	8.4W
ECE R65 R10		Magnetic Fixation	IP67 Ingress protection

Contents



Applications



Operation

The Button
1.Long press three seconds ON/OFF
2.Press once to switch flash mode



How to resynchronize the lamp and controller?

1, Press the switch on light, within 1 second, press again and hold, until the green indicator light flashes, then press the on/off of controller, starting pairing,
2, When the red indicator flashes, press the switch of controller, finishing pairing,
3, Now you can switch flash pattern by pressing switch of controller.

Notice: During the pairing, if the controller is not pressed, light will be back to working status in 6 seconds.

Modes

7 modes

3 modes flash
- Single flash
- Double flash
- Triple flash

+

4 modes rotation
- Slow anticlockwise rotation (480 ms)
- Slow clockwise rotation (480 ms)
- Quick anticlockwise rotation (300 ms)
- Quick clockwise rotation (300 ms)



State	Electric quantity	Indicator light
Charging status	0-30 %	Red light
	30-99 %	Yellow light
	100 %	Green light
Discharging status	70-100 %	Green light
	30-70 %	Yellow light
	10-30 %	Red light
	10% below	Red flash lights



Fabricant :Sotrac Asia Ltd
Importé pour Fournial
ZA de Beauce – 35520
La Mézière
Tel : +33 (0)2 99 13 05 00
Fax : +33 (0)2 99 13 05 09
www.steremnco.com
Fabriqué en R.P.C.

1.Fully charge battery before use
2.Check the battery life before use
3.Check light if working correctly before use
4.Charge the battery every 6 months if not in use
5.Check light regularly when use for long hours

When using the beacon on the road, please be sure to connect the vehicle power supply , each products is equipped with EU standard cigarette lighter. When running on battery, it applies only in cases of emergency.

SARL DIGUP
40 Boulevard de la Chanterie
49480 St Sylvain d'Anjou
Tel : +33 (0)2 41 23 12 72

DECLARATION « CE » DE CONFORMITE

Nous soussignons, SARL DIGUP, déclarons que les équipements désignés ci-après :

- Z-T28LH FRONT (1216249 FEU AVANT GAUCHE CARRE 2 FONCTIONS LED DYNAMIQUE)
- Z-T28RH FRONT (1216250 FEU AVANT DROIT CARRE 2 FONCTIONS LED DYNAMIQUE)
- Z-T28LH REAR (1216251 FEU ARRIERE GAUCHE DYNAMIQUE CARRE 4 FONCTIONS LED 12-24V)
- Z-T28RH REAR (1216252 FEU ARRIERE DROIT DYNAMIQUE CARRE 4 FONCTIONS LED 12-24V)
- Z-W16R (1207144 GYROPHARE COMPACT LED SANS FIL RECHARGEABLE MAGNETIQUE AVEC TELECOMMANDE TECHNI-POWER)
- Z-W16P (1207146 GYROPHARE COMPACT LED 12/24V FLEXIBLE TECHNI-POWER)
- Z-W16M (1207147 GYROPHARE COMPACT LED 12/24V MAGNETIQUE TECHNI-POWER)
- Z-W16S (1207148 GYROPHARE COMPACT LED 12/24V EMBASE PLATE TECHNI-POWER)
- Z-W26M (1204375 MINI RAMPE LUMINEUSE LED 12/24V 254MM TECHNI-POWER)
- Z-W27M (1204376 MINI RAMPE LUMINEUSE LED 12/24V 380MM TECHNI-POWER)

Sont conformes aux normes harmonisées :

- EN 50498 : 2010

Le numéro du rapport du test est le suivant :

- SQT2011027 en date du 21/12/2020

Nom et Fonction du signataire : Arnaud AMELINE
Fait à Saint Sylvain d'Anjou (49) Gérant
Le 06/05/2022

TECHNI-POWER

GYROPHARE COMPACT LED SANS FIL RECHARGEABLE MAGNETIQUE AVEC TELECOMMANDE TECHNI-POWER



1207144

NOTICE

Veuillez lire attentivement la notice et la garder correctement.

Paramètre

Interface de chargement: DC5.5/2.1
Noyau électrique: Double section 18650 lithium ion
Capacité: 7.4V 2600mAh
Tension de charge: 12V/24V
Courant de charge: 700mA(12V)/350mA(24V)
Temps de charge: Environ 4H
Temps de décharge: Environ 6.5H
Protection contre la surcharge, la surdécharge et la surchauffe

7 modes	30 PCS	12/24V	8.4W
ECE R65 R10		Fixation magnétique	IP67 Indice Protection

Contenus



Fonctions



Manœuvre

Bouton
1.Appuyez longuement pendant trois secondes sur ON/OFF.
2.Appuyer une fois pour changer de mode de flash.



Comment synchroniser la rampe et la télécommande ?

1, Appuyez une fois sur l'interrupteur ON/OFF de la rampe, dans une seconde qui suit, appuyez à nouveau et maintenez la pression, jusqu'à ce que le voyant vert clignote, puis appuyez sur l'interrupteur de la télécommande, pour commencer le jumelage,
2, Lorsque le voyant rouge clignote, appuyez sur l'interrupteur de la télécommande pour terminer le jumelage,
3, Vous pouvez maintenant changer de modèle de clignotement en appuyant sur le bouton de la télécommande,

Remarque: pendant le jumelage, si vous n'appuyez pas sur la télécommande, la lumière reviendra à son état de fonctionnement dans 6 secondes.

Modes

7 Modes

3 modes flash
- Simple flash
- Double flash
- Triple flash

+

4 modes de rotation
- Rotation lente dans le sens contraire des aiguilles (480 ms)
- Rotation lente dans le sens des aiguilles (480 ms)
- Rotation rapide dans le sens contraire des aiguilles (300 ms)
- Rotation rapide dans le sens des aiguilles (300 ms)



Etat	Quantité d'électricité	Clignotant
Etat de charge	0-30 %	Rouge
	30-99 %	Jaune
	100 %	Vert
Etat de décharge	70-100 %	Vert
	30-70 %	Jaune
	10-30 %	Rouge
	Moins de 10%	Rouge flash



Fabricant :Sotrac Asia Ltd
Importé pour Fournial
ZA de Beauce – 35520
La Mézière
Tel : +33 (0)2 99 13 05 00
Fax : +33 (0)2 99 13 05 09
www.steremnco.com
Fabriqué en R.P.C.

1. Chargez complètement la batterie avant utilisation.
2. Vérifiez l'autonomie de la batterie avant utilisation.
3. Vérifiez le fonctionnement de gyrophare avant utilisation.
4. Rechargez la batterie tous les 6 mois si vous ne l'utilisez pas.
5. Vérifiez régulièrement le gyrophare en cas d'utilisation prolongée.

Lorsque vous utilisez le gyrophare sur la route, assurez-vous de connecter l'alimentation du véhicule, chaque produit est équipé d'un allume-cigare au norme européenne. En cas de fonctionnement sur batterie, cela ne s'applique qu'en cas d'urgence.

SARL DIGUP
40 Boulevard de la Chanterie
49480 St Sylvain d'Anjou
Tel : +33 (0)2 41 23 12 72

DECLARATION « CE » DE CONFORMITE

Nous soussignons, SARL DIGUP, déclarons que les équipements désignés ci-après :

- Z-T28LH FRONT (1216249 FEU AVANT GAUCHE CARRE 2 FONCTIONS LED DYNAMIQUE)
- Z-T28RH FRONT (1216250 FEU AVANT DROIT CARRE 2 FONCTIONS LED DYNAMIQUE)
- Z-T28LH REAR (1216251 FEU ARRIERE GAUCHE DYNAMIQUE CARRE 4 FONCTIONS LED 12-24V)
- Z-T28RH REAR (1216252 FEU ARRIERE DROIT DYNAMIQUE CARRE 4 FONCTIONS LED 12-24V)
- Z-W16R (1207144 GYROPHARE COMPACT LED SANS FIL RECHARGEABLE MAGNETIQUE AVEC TELECOMMANDE TECHNI-POWER)
- Z-W16P (1207146 GYROPHARE COMPACT LED 12/24V FLEXIBLE TECHNI-POWER)
- Z-W16M (1207147 GYROPHARE COMPACT LED 12/24V MAGNETIQUE TECHNI-POWER)
- Z-W16S (1207148 GYROPHARE COMPACT LED 12/24V EMBASE PLATE TECHNI-POWER)
- Z-W26M (1204375 MINI RAMPE LUMINEUSE LED 12/24V 254MM TECHNI-POWER)
- Z-W27M (1204376 MINI RAMPE LUMINEUSE LED 12/24V 380MM TECHNI-POWER)

Sont conformes aux normes harmonisées :

- EN 50498 : 2010

Le numéro du rapport du test est le suivant :

- SQT2011027 en date du 21/12/2020

Nom et Fonction du signataire : Arnaud AMELINE
Fait à Saint Sylvain d'Anjou (49) Gérant
Le 06/05/2022