INVERSOR MMA MONOFÁSICO

15 → 180 A

GYSTEC 180 LA + TECHNO 11

Ref. 084919

INVEST IN THE FUTURE

La GYSTEC 180 LA es una soldadora monofásica con inversor que ofrece 2 modos de soldadura; MMA y TIG lift. Fabricada con la última tecnología de inversor IGBT, tiene unas excelentes características de ignición y garantiza la estabilidad del arco. Proporciona soldaduras de calidad profesional en acero dulce, hierro fundido y acero inoxidable de hasta 10 mm de espesor.



2 MODOS DE SOLDADURA

- **MMA:** Suelde con total facilidad la mayoría de electrodos revestidos: rutilos, inoxidables, de fundición y básicos (hasta Ø 4,0 mm).
- **TIG Lift:** Para soldaduras de precisión en chapas finas sin depósitos de tungsteno en el cordón de soldadura.

TECNOLOGÍA DE INVERSORES

- Encendido inmediato gracias a la alta tensión de circuito abierto.
- Potencia de soldadura constante.
- Fusión muy suave gracias a la corriente constante.
- Protegida contra sobrecorriente.

SOLDADURA SIDA

Arranque en caliente:
Fácil encendido.

Fuerza del arco:
Aumento temporal de la corriente en situaciones de soldadura difíciles

Antiadherente:
Reduce la posibilidad de que el electrodo se pegue al entrar en contacto con la pieza.

ULTRA PORTÁTIL

- Ligera (3.7 kg).
- Diseño muy compacto para guardarla fácilmente en casi cualquier lugar (estanterías, armarios, etc.).
- Asa única para moverla cómodamente.
- Compatible con generadores.



Se suministra en una caja con


2 m
16 mm²


1.6 m
16 mm²


Máscara
Techno 11



Máscara Techno 11

- Campo de visión: 98 x 35 mm
- Tono claro 3: excelente visibilidad cuando está despejado para la preparación de la soldadura
- Tono oscuro 11
- Rápida velocidad de oscurecimiento: 0,6 ms
- Tecnología TRUE COLOR

Más información

ANTORCHA TIG *(opcional)*



Antorcha de válvula TIG17 - 4 m
087583

50/60 Hz	AM	I_2 MMA / TIG	Tecnologia integrada			MMA		TIG		U_0					IP		
						EN 60974-1 (40°C)		EN 60974-1 (40°C)									
	A	A	HS	AF	ANTIADHERENTE	IA (60%)	100%	IA (60%)	100%	V	mm²	cm	kg	kg			Protected & Compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
230 V 1~	16	15 → 180	▪	▪	▪	95	80	105	90	64	10/25	27 × 21 × 11	3.7	5.2	IP 21	2 m	7 kW 10 kVA

CE - EN 60974-1

Made by GYS China

www.gys.fr