FICHE TECHNIQUE

23/11/2023 Version: 20

BOBINES D'ESSUYAGE : OUATE BLC ECO

EU Ecolabel : FR/004/010

CODE PRODUIT

CODE PRODUIT :	**540050**
REFERENCE ECOLABEL	EIBECO
CODE EAN	**3399581010254**
CODE DOUANIER :	**48189090**

LRQA CERTIFIED ISO 14001 · ISO 50001

COMPOSITION FIBREUSE

Site de production ISO 14001 et ISO 50001

FIBRES VIERGES	FIBRES RECYCLEES
0%	100%

CARACTERISTIQUES PAPIER

CARACTERISTIQUES		SPECIFICATIONS	UNITES
PHYSIQUES			
Nombre de plis		2	
Grammage		19	g / m2
Couleur		BLC ECO	
Gaufrage		Gaufré-Collé	
TECHNIQUES			
Résistance à la traction à l'état sec :	Sens travers	> 210	N/m sur le nb de plis d'usage
	Sens machine	> 300	
Résistance à la traction à l'état humide :	Sens machine	> 90	N/m sur le nb de plis d'usage
Temps d'absorption		<5.0	secondes

CARACTERISTIQUES BOBINES

DIMENSIONS		SPECIFICATIONS	UNITES
ROULEAUX	Norme AFNOR		
Diamètre rouleau	Indicatif	175	mm
Laize	Tolérance +/-2%	195	mm
Longueur d'unité d'usage	Tolérance +/-2%	240	mm
Nb de formats par bobine	Tolérance +/-5%	450	
Poids bobine	Indicatif	0,800	kg
MANDRIN			
Diamètre mandin intérieur		64 D	mm

CARACTERISTIQUES DU CONDITIONNEMENT

CARACTERISTIQUES	SPECIFICATIONS	UNITES
COLIS		
Nombre de rouleaux par colis	6	
Poids colis	4,80	kg
Matériau d'emballage	Polyéthylène	
Dimension du colis (L x l x h)	525 x 350 x 195	mm
PALETTE		
Nombre de colis par palette	55	
Nombre de colis par couche	5	
Nombre de couches par palette	11	
Dimension de la palette (L x l x h)	120 x 80 x 230	cm
Poids palette	274	kg

Fabrication selon la norme AFNOR NFQ 34-100