04/2024

Easy Mobil 210, CENTRI SP30 18 V
Système CAS





Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	l	h		
Easy Mobil 210, CENTRI SP30, batterie Lithium CAS 18 V 4 Ah, chargeur, pistolet automatique, capot	79	60	69	21	11601F
Easy Mobil 210, CENTRI SP30, sans batterie Lithium CAS 18 V 4 Ah, sans chargeur, pistolet automatique, capot	79	60	69	19	11594

1	Cuve en polyéthylène simple paroi
2	Capot de protection en Polyester Fibre de Verre (PFV), orange
3	Poignées intégrées pour manutention à vide
4	Passage de fourches pour chariot élévateur
5	Fermeture à levier cadenassable en inox pour capot
6	4 plots pour empilage à vide
7	2 passages de sangles pour arrimage
8	Support pistolet
9	4 mètres de flexible de distribution DN 19
10	Pompe auto-amorçante submersible centrifuge CENTRI SP30 18 V, silencieuse
11	Dispositif de rangement du flexible de distribution intégré
12	Socle d'installation pour batterie 18 V avec interrupteur Marche/Arrêt, fourni avec batterie Lithium 4 Ah et chargeur uniquement pour réf 11601F
13	Pistolet automatique avec raccord tournant
14	Bouchon de remplissage Ø 56 x 4 mm avec soupape de surpression/ventilation

RESERVOIR POUR GASOIL	
Matériaux employés	Polyéthylène moyenne densité (PEMD) réalisé par roto-moulage
Epaisseur matière	5 mm
Produits admissibles	Gasoil, HVO, XTL, GNR, fioul
Densité liquide maximum admissible	1 kg/dm^3
Plage de température d'utilisation	Entre -10 °C à + 40 °C
Cloison anti-vague	Non
POMPE CENTRI SP30 18 V	
Matériaux employés	Polyéthylène, polyamide, joints Viton, acier inox, polyoxyméthylène
Produits admissibles	Gasoil, HVO, XTL, GNR, fioul
Débit	30 l/min
Pression maxi	1,1 bar
Hauteur d'aspi maxi	NA
Tension	18 V
Intensité	12 A
Puissance	220 W
Vitesse de rotation maxi	12 800 tr/min
Indice de protection	IP 68
Niveau sonore	< 65 dB
Temps de cycle maxi	15 min max
Capacité fusible	NA
Plage de température d'utilisation	Entre -15 °C et + 50 °C
Raccord entrée sortie	Cannelure 3/4"
Raccordement électrique	Socle d'installation pour batterie CAS 18 V avec interrupteur Marche/Arrêt, fourni avec batterie Lithium 4 Ah et chargeur selon version
Flexible de refoulement	4 m en caoutchouc DN 19
Flexible d'aspiration	NA
Crépine	Intégré dans la pompe
Clapet anti-retour	Non
Pistolet	Pistolet automatique avec raccord tournant
Compteur	Non
ENSEMBLE	
Vanne coupe circuit	Non
Manipulable en charge	Oui, à 2 personnes
Gerbable	Oui à vide
Transportable	Oui
Stockage	A l'intérieur sur rétention