

HOT WATER SEALS

TSR

SELF-PRIMING PUMPS

made in ITALY

K ELITE TS



ZW-K

Pompe auto-amorçante Comet avec 3 pistons entièrement en céramique. Voyant de niveau d'huile. Tête en laiton. Vanne de régulation intégrée.



FW2

Pompe Comet avec 3 pistons entièrement en céramique et tête en laiton. Vanne de régulation à bride.



Possibilité de monter l'enrouleur sur le guidon (sur demande)



LED indicateurs de présence du réseau et d'alarme de maintenance (voyants fixes), alarme de microfuites et d'absence d'eau (voyants clignotants)



Facile à déplacer grâce à ses grandes roues



Poignées brouettes rétractables pratiques pour faciliter la manipulation



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Structure robuste et fiable avec capot en acier inoxydable
- Entretien facile de la motopompe et du boitier électrique grâce au retrait simple du carénage
- Châssis à 4 roues (2 grandes + 2 roues pivotantes avec frein)
- Pompe avec double voyant d'huile, niveau visible de l'extérieur et tête en laiton
- Moteur à 4 pôles (1400 tr/min), surdimensionné et protégé par une peinture
- Arrêt total retardé avec double pressostat
- Poignées brouettes rétractables
- Panneau de commande avec voyants LED indiquant la présence du réseau et l'alarme de maintenance (voyants fixes), l'alarme de microfuites et l'absence d'eau (voyants clignotants)
- Filtre d'entrée d'eau en laiton avec cartouche en acier inoxydable
- Interrupteur rotatif marche/arrêt
- Usage professionnel intensif

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE	Ph	V	Hz	MAX bar	MAX MPa	WORK bar	WORK MPa	WORK l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
36156-00007	K ELITE TS 3.15 15/100 T	ZW-K	1	230	50	100	10	30÷90	3÷9	900	3,5	2,6	3,3	63	90 x 62 x 84
36156-00006	K ELITE TS 6.15 15/170 T	ZW-K	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	900	5,5	4,0	4,8	63	90 x 62 x 84
36156-00001	K ELITE TS 8.16 16/200 T	FW2	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	960	7,5	5,5	6,9	65	90 x 62 x 84
36156-00002	K ELITE TS 8.21 21/160 T	FW2	3	400	50	160	16	30÷150	3÷15	1260	7,5	5,5	6,9	65	90 x 62 x 84

Premium

Réf. : Code articlePREMIUM
20 m de flexible + raccord moleté M22F
Pistolet raccord tournant
Lance double + Rotabuse

Xelium

Réf. : Code article-XELIUM
XELIUM = Pack PREMIUM + enrouleur



Exemple de code réf. :

36156-00006PREMIUM

36156-00001-XELIUM



ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 275 avec rallonge avec raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES			
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36156-00007	36156-00006	36156-00001	36156-00002
30	G 3/8"M	M22x1,5 F	310	**00080-05278**				



Pistolet GH 301 avec raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES			
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36156-00007	36156-00006	36156-00001	36156-00002
45	G 3/8"M	M22x1,5 F	310	**00080-01044**				



Lance coudée en acier inoxydable avec porte-buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36156-00007	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 M	1/4" NPT F	500	**00080-05315**				



Buse à jet plat

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	Ø	∠	CODE	36156-00007	36156-00006	36156-00001	36156-00002
1/4'' NPT M	065	25	**00080-01381**				
1/4'' NPT M	045	25	**00080-01374**				
1/4'' NPT M	050	25	**00080-01376**				
1/4'' NPT M	070	25	**00080-01382**				



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36156-00007	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8'' F	10 - R1 1/4"	**00014-00276**				
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8'' F	10 - R1 5/16"	**10002-03598**				
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8'' F	10 - R2 3/8"	**10002-03562**				



Filtre d'aspiration d'eau en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36156-00007	36156-00006	36156-00001	36156-00002
G 1/2" F	G 1/2" F	50	**00070-00203**				

EQUIPEMENTS PACK PROMO

Premium



Pistolet GH 275 avec rallonge avec raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES			
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36156-00007	36156-00005	36156-00003	36156-00004
30	G 3/8"M	M22x1,5 F	310	**00080-05278**				



Pistolet GH 301 avec raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES			
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36156-00007	36156-00005	36156-00003	36156-00004
45	G 3/8"M	M22x1,5 F	310	**00080-01044**				



Raccord entrée pistolet

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36156-00007	36156-00005	36156-00003	36156-00004
G 3/4" F	M22x1,5 M	280	**80001546**				



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36156-00007	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	565	**80000403**				



Buse à jet plat

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	Ø		CODE	36156-00007	36156-00006	36156-00001	36156-00002
1/4'' NPT M	065	25	**00080-01381**				
1/4'' NPT M	045	25	**00080-01374**				
1/4'' NPT M	050	25	**00080-01376**				
1/4'' NPT M	070	25	**00080-01382**				



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	Ø		CODE	36156-00007	36156-00005	36156-00003	36156-00004
1/4'' NPT M	60	50	**00080-01247**				



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36156-00007	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 M	500	065	**80002365**				
M22x1,5 M	500	045	**80002345**				
M22x1,5 M	500	050	**80002350**				
M22x1,5 M	500	070	**80002370**				



Vanne thermostatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	°C	Ø	CODE	36156-00007	36156-00005	36156-00003	36156-00004
G 1/2" M	56	7mm	**10002-01156**				



Flexible haute pression série PREMIUM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36156-00007	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 F	M22x1,5 F	20 - R1 5/16"	**80121230**				
M22x1,5 F	M22x1,5 F	20 - R2 3/8"	**80132223**				

EQUIPEMENTS PACK PROMO

Xelium

XELIUM = Pack PREMIUM + enrouleur



Flexible haute pression série PREMIUM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36156-00007	36156-00005	36156-00003	36156-00004
G 3/8'' F	M22x1,5 F	20 - R1 5/16"	**80121223**				
G 3/8'' F	M22x1,5 F	20 - R2 3/8"	**80132223**				



Enrouleur sans flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
Type de tuyau	m	ENTRÉE	CODE	36156-00007	36156-00005	36156-00003	36156-00004
5/16'' / 3/8''	Sans tuyau	3/8'' M	**00080-01467**				

ACCESSOIRES



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36156-00007	36156-00006	36156-00001	36156-00002
G 3/4" F	G 3/4" F	10	**10001-04572**				



Kit injecteur produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	Ø	CODE	36156-00007	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	**10002-04480**				
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,3	**10002-04494**				



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36156-00007	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 M	560	045	**10002-03409**				
M22x1,5 M	560	050	**10002-03512**				
M22x1,5 M	560	070	**10002-03518**				



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36156-00007	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	**00058-00632**				
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	**00058-00630**				



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36156-00007	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 M	500	040	**10002-03401**				
M22x1,5 M	500	080	**10002-03588**				



Canon à mousse avec régulateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	36156-00007	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 M	20	1	**10002-03395**				



Kit système de sablage professionnel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36156-00007	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 M	700	040	**10002-03781**				
M22x1,5 M	700	055	**10002-03485**				
M22x1,5 M	700	080	**10002-03791**				



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36156-00007	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	**10002-03559**				



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	Ø		CODE	36156-00007	36156-00006	36156-00001	36156-00002
1/4'' NPT M	60	50	**00080-01247**				



Lance à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36156-00007	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 M	700	070	**10002-03693**				
M22x1,5 M	700	045	**10002-03530**				
M22x1,5 M	700	050	**10002-03532**				
M22x1,5 M	700	070	**10002-03685**				



Brosse rotative 60°C max

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36156-00007	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 M	20	20	**00080-00925**				



Kit aspiration:
filtre, raccord, flexible 2 m + crépine

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
Ø	mesh	°C	CODE	36156-00007	36156-00006	36156-00001	36156-00002
25	10	60	**10002-00159**				



Kit alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36156-00007	36156-00006	36156-00001	36156-00002
Ø 18	Ø 23	8	**10002-02545**				



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36156-00007	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R1 5/16"	**10002-03403**				
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R2 5/16"	**10002-03596**				
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R2 3/8"	**10002-03564**				



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
Type de tuyau	m	SORTIE	CODE	36156-00007	36156-00006	36156-00001	36156-00002
-	Sans tuyau	-	**00080-01467**				
R2-5/16"	15	G 3/8" F	**00080-01466**				
R2-3/8"	15	G 3/8" F	**00080-01524**				