PMS INDUSTRIE

PMS GROUP

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

CHAINE D'AMARRAGE
Réf. CHTAC 01 10 5

Référence	Description	Visuel
CHTAC01	1 extrémité crochet à linguet 1 extrémité crochet raccourcisseur	

CARACTERISTIQUES PRODUIT		
		Poids ≈ 15.397 kg
CHAINE GRADE 80 COEFFICIENT D'UTILISATION 2:1		**CAPACITE LC**
Diamètre nominal de la chaîne =	**10 mm**	**LC (kN) = 63**

LC = Capacité d'Amarrage en traction directe

COMPOSANTS D'UNE CHAINE D'ARRIMAGE	
Chaîne Référence : CH005/10	Chaîne Haute Résistance, en acier trempé soudé, Diamètre nominal = 10 mm Pas nominal = 30 mm Classe 80 A-8 Conforme à la norme EN 818-2 Rupture (kg). = 12600
Crochet Références : ACCCLZ/10H	Crochet à chape avec linguet, en acier forgé Pour chaîne diamètre 10 mm Classe 80 A-8 CMU (Kg) := 3150Kg Longueur utile du crochet = 113 mm Ouverture du crochet = 33mm
Raccourcisseur Références : ACCRCWZ/10H	Crochet de raccourcissement à chape, en acier forgé Diam. passage (mm) / : 10 Classe 80 A-8 CMU (Kg) := 3150 Kg

Photos et données non contractuelles

CONCEPTION ET CONSTRUCTION

- Ces éléments sont conçus et fabriquées de manière telle que le démontage involontaire de tout composant ne peut pas se produire.
- Dans ce type de montage, les composants assemblés mécaniquement ont une Charge Maximale d'Utilisation supérieure ou équivalente (jamais inférieure) à celle de la chaîne à laquelle ils sont reliés.
- Les Charges Maximales d'Utilisation sont déterminées uniquement pour des charges distribuées symétriquement.
- Référence normative : norme européenne NF EN 12195-3.

CONDITIONS D'UTILISATION

♦ Chaîne d'amarrage des charges sur les véhicules : ne pas utiliser pour soulever des charges.

♦ Les chaînes et accessoires de grade 80 ne doivent pas être utilisés en contact avec des bases ou des acides.

♦ La température lors de l'utilisation des élingues chaîne grade 8 affecte la charge maximale d'utilisation selon le tableau ci-dessous :

Température	Réduction de la CMU
- 40°C à 200°C	0 %
+ 200°C à 300°C	10 %
+ 300°C à 400°C	25 %

Les chaînes d'amarrage grade 80 ne doivent pas être utilisées à des températures inférieures ou supérieures.