

KM CLASSIC BIO FUEL



ZW



FW2

Pompe triplex avec pistons en céramique, tête en laiton et soupape à bride



Arrêt total différé, voyant d'alerte niveau bas de carburant, voyant d'alimentation, alarme de surchauffe du moteur (thermique), gestion anti-calcaire (uniquement sur les modèles équipés d'un système anti-calcaire), arrêt général 20 minutes, alarme de tension secteur basse, alarme de micro-fuite, alarme d'entretien courant, alarme ampérométrique, contrôle de présence de phase, gestion du transformateur haute tension, système de contrôle de flamme prêt (fonction activable sur demande)

SELF-PRIMING PUMPS
(uniquement pour les modèles sans réservoir d'eau)

TSR

made in ITALY

BioFuel COMPATIBLE*
* DOMESTIC HEATING OIL / HVO / B100 (biofuel blend with the addition up to 100% FAME, as defined in DIN SPEC 51603-6 and EN 14214)

POMPES DIESEL COMPATIBLES AVEC LE HVO, LE GNR ET LE BIODIESEL



Le boîtier se détache d'un seul tenant.

Stock Disponible en France

SAV Réseau Français



Boîtier avec couvercle relevable

Réservoir d'eau et réservoir anti-calcaire



Ventilateur séparé pour chaudière



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Réservoir de carburant d'une capacité de 18 litres avec flotteur de niveau et filtre de remplissage
- Aspiration régulée de détergent haute pression
- Aspiration régulée à basse pression pour détergent
- Moteur à 4 pôles haute efficacité de nouvelle génération (1 400 tr/min)
- Pompe triple Comet ZW et FW2 avec pistons en céramique, tête en laiton et soupape à bride
- Arrêt total retardé
- Témoin lumineux de niveau bas de carburant
- Voyant d'alimentation
- Alarme de surchauffe du moteur (thermique)
- Gestion anti-calcaire (uniquement les modèles équipés d'un système anti-calcaire)
- Arrêt général 20 minutes
- Alarme de basse tension du secteur
- Alarme de micro-fuite
- Alarme d'entretien courant
- Alarme ampérométrique
- Contrôle de présence de phase
- Gestion des transformateurs haute tension
- Prêt pour système de contrôle des flammes (fonction activable sur demande)
- Convient à un usage professionnel intensif

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE	POMPE	Ph V Hz	bar MPa (MAX)	bar MPa (WORK)	l/h (WORK)	HP kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
Avec réservoir d'eau et réservoir anti-calcaire ●												
36029-00175	KM Classic 6.15 BIO FUEL 15/170	ZW	3 400 50	170 17	30÷160 3÷16	390÷900	5,5 4,0	5,0	110	5,5	110	95 x 62 x 85
36029-00169	KM Classic 7.15 BIO FUEL 15/210	ZW	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	350÷900	7,5 5,5	6,5	110	5,7	125	95 x 62 x 85
36029-00178	KM Classic 8.16 BIO FUEL 16/200	FW2	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	380÷960	7,5 5,5	6,5	110	5,7	125	95 x 62 x 85

Premium
Réf. : Code articlePREMIUM
20 m de flexible + raccord moleté M22F
Pistolet raccord tournant
Lance double + Rotabuse



Exemple de code réf. :

36029-00175PREMIUM

36029-00178-XELIUM

Xelium
Réf. : Code article-XELIUM
XELIUM = Pack PREMIUM + enrouleur



ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 301 avec raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
45	G 3/8"M	M22x1,5F	310	**00080-01044**			



Lance coudée avec porte-buse, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	**10002-03909**			



Buse H.P. 1/4» MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	Ø		CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
1/4" NPT M	050	25	**00080-01376**			
1/4" NPT M	043	15	**00080-01388**			



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8'' F	10 - R1 5/16"	**10002-03598**			
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8'' F	10 - R1 5/16"	**10002-03404**			

DISPONIBLE SUR DEMANDE



Serpentin en acier inoxydable

CODE	MODÈLES COMPATIBLES		
	36029-00175	36029-00169	36029-00178
00048-00019			

ÉQUIPEMENT PACK PROMO

Premium



Pistolet GH 301 avec raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
45	G 3/8"M	M22x1,5F	310	**00080-01044**			



Raccord entrée pistolet

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
G 3/8" F	M22x1,5 M	280	**80001546**			



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	**80000404**			



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
M22x1,5 M	560	050	**10002-03512**			
M22x1,5 M	560	045	**10002-03409**			



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
M22x1,5 F - Ø14	M22F	20 - R1 5/16"	**80121230**			
M22x1,5 F - Ø14	M22F	20 - R2 5/16"	**80122230**			



Buse H.P. 1/4» MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	Ø		CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
1/4" NPT M	050	25	**00080-01376**			
1/4" NPT M	043	15	**00080-01388**			



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	Ø		CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
1/4" NPT M	60	50	**00080-01247**			

ÉQUIPEMENT PACK PROMO

Xelium

XELIUM = Pack PREMIUM + enrouleur



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
3/8" F	M22F	20 - R1 5/16"	**80121223**			
3/8» F	M22F	20 - R2 5/16"	**80122223**			



Enrouleur sans flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
Sans flexible	-	-	**00080-01515**			

ACCESSORIES EN OPTION



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
G 3/4" F	G 3/4" F	10	**10001-04572**			



Pistolet GH 281 avec régulateur de pression + raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
15	G 3/8"M	M22x1,5F	**00080-01065**			



Pistolet GH 401 avec raccord tournant avec lance coudée (1200 mm) avec réglage basse pression, tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01102**			



Pistolet GH 401 avec raccord tournant avec lance tournante coudée (1200 mm) avec réglage basse pression, tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01012**			



Brosse rotative 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
M22x1,5 M	20	13 - 18	**00080-00925**			



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
M22x1,5 M	300 / 500	060	**10002-16734**			
M22x1,5 M	300 / 500	040	**10002-03401**			



Kit nettoyage canalisation 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	**00058-00632**			



Lance à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
M22x1,5 M	700	050	**10002-03532**			
M22x1,5 M	700	045	**10002-03530**			



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	**10002-03559**			



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	Ø		CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
1/4" NPT M	60	50	**00080-01247**			



Canon à mousse avec régulateur 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
M22x1,5 M	20	1	**10002-03520**			



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
M22x1,5 M	560	050	**10002-03512**			
M22x1,5 M	560	045	**10002-03409**			



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
IN	SORTIE	m	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	**10002-03403**			
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	**10002-03596**			



Kit alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
Ø 18	Ø 23	8	**10002-02545**			



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
Sans flexible	-	-	**00080-01515**			
R1 5/16"	15	G 3/8" F	**00080-01500**			
R2 5/16"	15	G 3/8" F	**00080-01501**			



Conduit de fumée (diam. 200 mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
Ø	kg	-	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
200	1,4	-	**00032-00095**			



Kit contrôle de flamme PEG02 230V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	MODÈLES COMPATIBLES		
CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
10001-00975			



Bidon anti-calcaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
l	kg	pH	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
5	5,0	7	**00073-00005**			
10	10,0	7	**00073-00004**			



Détergent “PREWASH”

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
l	kg	pH	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
5	5,0	7	**00073-00221**			



Laveur de sol ABS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
AR2 M	508 mm	275	**80000222**			

Pour les laveurs de sol, merci de nous indiquer les débits et pressions de votre nettoyeur pour le calibrage des buses.



Laveur de sol Inox

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
AR2 M	520 mm	275	**80000223**			



Coupleur à billes
(modèle standard)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
G 3/8" M BSP	AR 2 F	280	**80001517**			



Coupleur à billes
(modèle PREMIUM + XELIUM)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
M22x1,5 M	AR 2 F	280	**80001558**			