# FICHE TECHNIQUE

23/11/2023 Version: 20

# BOBINES D'ESSUYAGE : OUATE BLC ECO

EU Ecolabel : FR/004/010

## CODE PRODUIT

BV Cert. 6184941

| | |
|---|---|
| CODE PRODUIT : | **540880** |
| REFERENCE ECOLABEL | EIBECO |
| **CODE EAN** | **3399581010209** |
| **CODE DOUANIER :** | **48189090** |

LRQA CERTIFIED ISO 14001 · ISO 50001

## COMPOSITION FIBREUSE

Site de production ISO 14001 et ISO 50001

| FIBRES VIERGES | FIBRES RECYCLEES |
|---|---|
| 0% | 100% |

## CARACTERISTIQUES PAPIER

| CARACTERISTIQUES | | SPECIFICATIONS | UNITES |
|---|---|---|---|
| PHYSIQUES | | | |
| Nombre de plis | | 2 | |
| Grammage | | 19 | g / m2 |
| Couleur | | BLC ECO | |
| Gaufrage | | Gaufré-Collé | |
| TECHNIQUES | | | |
| Résistance à la traction à l'état sec : | Sens travers | > 210 | N/m sur le nb de plis d'usage |
| | Sens machine | > 300 | |
| Résistance à la traction à l'état humide : | Sens machine | > 90 | N/m sur le nb de plis d'usage |
| Temps d'absorption | | <5.0 | secondes |

## CARACTERISTIQUES BOBINES

| DIMENSIONS | | SPECIFICATIONS | UNITES |
|---|---|---|---|
| ROULEAUX | Norme AFNOR | | |
| Diamètre rouleau | Indicatif | 198 | mm |
| Laize | Tolérance +/-2% | 180 | mm |
| Longueur d'unité d'usage | Tolérance +/-2% | 200 | mm |
| Nb de formats par bobine | Tolérance +/-5% | 900 | |
| Poids bobine | Indicatif | 1,232 | kg |
| MANDRIN | | | |
| Diamètre mandin intérieur | | 64 D | mm |

## CARACTERISTIQUES DU CONDITIONNEMENT

| CARACTERISTIQUES | SPECIFICATIONS | UNITES |
|---|---|---|
| COLIS | | |
| Nombre de rouleaux par colis | 6 | |
| Poids colis | 7,39 | kg |
| Matériau d'emballage | Polyéthylène | |
| Dimension du colis (L x l x h ) | 594 x 396 x 180 | mm |
| PALETTE | | |
| Nombre de colis par palette | 48 | |
| Nombre de colis par couche | 4 | |
| Nombre de couches par palette | 12 | |
| Dimension de la palette ( L x l x h ) | 120 x 80 x 235 | cm |
| Poids palette | 365 | kg |

**Fabrication selon la norme AFNOR NFQ 34-100**