TESTEUR BATTERIE ÉLECTRONIQUE PROFESSIONNEL

DBT 500 6/12 V

Ref. 079823

GYS INVEST IN THE FUTURE

Testeur polyvalent et résolument moderne, le DBT 500 6/12 V a été conçu pour répondre à tous les besoins de tests des batteries de démarrage, du démarreur et de l'alternateur. Précis et fiable, il garantit avec certitude le bon diagnostic grâce à son écran couleur intuitif, ses 3 types de test et sa fonction graphique.

FONCTIONS DE TEST COMPLÈTES

Test Batterie 6 et 12 V :
- Test de la tension et de l'état de charge.

Démarreur 6 et 12 V :
- Test de la tension en démarrage.

Alternateur 6 et 12 V :
- Test de la tension à vide et en charge ainsi que l'ondulation du courant en charge.

Forme d'onde
Cette fonction, directement accesssible via un bouton dédié, est une analyse graphique de la tension de la batterie lors d'un démarrage. Elle donne un excellent aperçu de la santé de la batterie.



POLYVALENT

Compatible avec **3 types de batterie au plomb** de **7 à 240 Ah** :
- Batteries scellées VRLA / GEL / AGM FLAT PLATE / AGM SPIRAL
- Batteries LIQUIDE STANDARD
- Batteries START / STOP (EFB/AGM)

Plages de fonctionnement :

EN	DIN	SAE	JIS	IEC	CA/MCA
				norme internationale	*batterie marine*
100 > 2000 A	**100 > 1400 A**	**100 > 2000 A**	**26A17 > 245H2**	**100 > 1400 A**	**100 > 2000 A**

ULTRA-PRÉCIS

- Compensation automatique de la température extérieure.
- La mesure de résistance dynamique minimise la décharge de la batterie et affiche un résultat fiable non faussé par :
  - la charge de surface
  - des consommations parasites *(feux, voyants divers, etc)*
  - un défaut de contacts *(oxydation bornes/ cosses, cosses desserrées)*

Interface traduite en 12 langues

INTUITIF & SÉCURISÉ



- Écran couleur 2,4 pouces.
- Contrôle de la tension de la batterie sur graphique.
- Possibilité de télécharger les résultats des tests et de les sauvegarder informatiquement.
- Protection contre les inversions de polarité.

		TEST			RESULT		TEMPERATURE COMPENSATION	mm		kg
		Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE						
6-12 V	7 >240 Ah	•	• min 5 V	6-12 V	1 s	instant	•	80 x 20 x 140	100 cm	0.3

CE

Made in China

www.gys.fr